

安全データシート
パラワイプ

作成日:2010年12月1日

改訂日:2020年10月1日

1. 製品及び会社情報

製品名	パラワイプ
製品コード	401-400-1、401-400-5、401-400-6
会社名	株式会社ファルマ
住所	東京都渋谷区大山町 36-7
電話番号	03-6407-2570
FAX番号	03-3465-0300
電子メールアドレス	tokyo@falma.co.jp
緊急連絡先	080-8878-0242
推奨用途及び使用上の制限	実験室用:パラフィン除去用シート

2. 危険有害性の要約

(製品の情報が無いため、シートに含浸させた溶液のデータから区分を推定した)

GHS 分類

物理化学的危険性 引火性液体 区分 3

上記以外の項目は、区分外、分類対象外又は分類できない

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語

警告

危険有害性情報

引火性液体及び蒸気

注意書き

安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を密閉しておくこと。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

応急措置

皮膚又は髪に接触した場合、汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。

気分が悪い時は医師に連絡すること。

保管

容器を密閉し、換気の良い涼しい場所で保管すること。

廃棄

内容物は可燃物として廃棄する。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名

Aliphatic hydrocarbons (脂肪族炭化水素)

4. 応急措置

蒸気を吸入した場合

気分が悪いときは医師の診察、手当を受けること。

皮膚に付着した場合

皮膚を水で洗うこと。

皮膚刺激が続く場合、医師の診察、手当を受けること。

眼に接触した場合

水で数分間注意深く洗うこと。

眼の刺激が続く場合、医師の診察、手当を受けること。

急性症状及び遅発性症状

反復して接触すると、皮膚の乾燥、亀裂が生じることがある。

5. 火災時の措置

消火剤

二酸化炭素、粉末、水、泡

特有の危険有害性

燃え易く、熱、火花、火炎で容易に発火する。

火災時に刺激性又は有害なガスが発生するおそれがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

安全に対処できるならば着火源を除去すること。

容器が熱に晒されているときは、移動させない。

消火を行う者の保護

消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具
及び緊急措置

作業の際には必ず保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。

すべての発火源を速やかに取除く。

関係者以外の立入りを禁止する。

密閉された場所に立入る前に換気する。

環境に対する注意事項

漏出物を河川や下水に直接流してはならない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

作業場には全体換気装置、局所排気装置、洗眼器、安全シャワーを設置すること。火気厳禁。

安全取扱注意事項

炎や高温のものから遠ざけること。

保護衣、保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。

衛生対策

取扱い後は手などをよく洗うこと。

保管

安全な保管条件

容器を密閉し、換気の良い涼しい場所で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	未設定
許容濃度	未設定
設備対策	貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。
保護具	
呼吸用保護具	必要に応じて、有機ガス及び蒸気用フィルター付きマスクなどの呼吸用保護具を着用すること。
手の保護具	保護手袋を着用すること。
眼の保護具	保護眼鏡、保護面を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	必要に応じ、保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	
形状	ポリプロピレン製シート(不織布)に含浸
色	シート:白色、溶液:無色透明
臭い	わずかな特異臭
pH	データなし
融点・凝固点	データなし
沸点	データなし
引火点	>56°C(シートに含浸させた溶液のデータ)
蒸発速度(酢酸ブチル=1)	データなし
燃焼性(固体、ガス)	データなし
爆発範囲	データなし
蒸気圧	データなし
蒸気密度	データなし
比重(密度)	>0.72(シートに含浸させた溶液のデータ)
溶解度	水に不溶、アセトン、ヘキサンに可溶(シートに含浸させた溶液のデータ)

10. 安定性及び反応性

反応性	通常の条件下で安定。
化学的安定性	常温、常圧下で安定。
危険有害反応可能性	強酸化剤、ハロゲン化物と反応する。
避けるべき条件	高温、混触危険物質との接触。
混触危険物質	強酸化剤、ハロゲン化物。
危険有害な分解生成物	燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素。

11. 有害性情報(シートに含浸させた溶液のデータから区分を推定した)

急性毒性

経口	ラットにおける LD ₅₀ 値 > 5000 mg/kg に基づき区分外。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分外
呼吸器感受性	データなし
皮膚感受性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	区分外
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分外
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分外
誤えん有害性	不織布に含浸させてあるため区分外

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性(急性)	データなし
水生環境有害性(長期間)	データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	内容物は可燃物として廃棄するか、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。
汚染容器及び包装	容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	非該当
国内規制	非該当
陸上規制情報	消防法の規定に従う。
注意事項	運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう、積み込み、荷くずれの防止を確実にを行う。

15. 適用法令(シートに含浸させた溶液に関して)

労働安全衛生法	危険物・引火性の物
消防法	第 4 類引火性液体、第 2 石油類、非水溶性液体

上記内容は当社で入手可能な情報に基づいて作成していますが、記載データや評価に関しては、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。未知の有害性があり得ますので、取扱には十分ご注意ください。